

B 260 Fourgon Frigorifique 33 m³



CARACTERISTIQUES GENERALE :

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ❖ Poids Total en Charge | 19 000 kg |
| ❖ Charge Utile..... | 8 550 Kg. |
| ❖ Volume Utile..... | 33 m ³ . |
| ❖ Longueur intérieure caisse..... | 6 380 mm. |
| ❖ Largeur intérieure caisse..... | 2 280 mm. |
| ❖ Hauteur intérieure caisse..... | 2 250 mm. |
| ❖ Poids de l'équipement | env. 1 800 kg |
| ❖ Volume | 25 m ³ |

Utilisation :

Caisse isotherme destinée au transport et la conservation de denrées réfrigérées.

Une caisse isotherme renforcée avec coefficient de transmission $K < 0,4 \text{ W/m}^2\text{C}$ destiné au transport de denrées congelées ou réfrigérées. Elle est constituée de:

- panneaux sandwichs avec revêtements extérieur et intérieur en polyester et isolation en mousse polyuréthane.
- Plancher avec revêtement extérieur en polyester et revêtement intérieur en tôle alu striée.
- Face arrière composée d'un cadre en inox et 02 portes chaque porte est équipée de 02 charnières, 01 fermeture de porte anti rack et joints multivers. revêtements extérieur et intérieur en polyester.

1 –CARROSSERIE :

- Un composé de deux longerons métalliques mécanos soudés à section en Z et reliés entre eux par des traverses. Il est fixé au châssis du camion par des brides.
- Une caisse isotherme renforcée avec coefficient de transmission $K < 0,4 \text{ W/m}^2\text{C}$ destiné au transport de denrées congelées ou réfrigérées. Elle est constituée de:
 - panneaux sandwichs avec revêtements extérieur et intérieur en polyester et isolation en mousse polyuréthane.
 - Plancher avec revêtement extérieur en polyester et revêtement intérieur en tôle alu striée.
 - Face arrière composée d'un cadre en inox et 02 portes chaque porte est équipée de 02 charnières, 01 fermeture de porte anti rack et joints multivers. revêtements extérieur et intérieur en polyester.

2- Groupe Frigorifique :

Un groupe fonctionnant entièrement en automatique en réfrigération et en chauffage son entraînement est assuré par moteur électrique.

Dégivrage automatique et manuel.

3- Eclairage et Signalisation :

- installation électrique conforme au code de la route (tension 24 V, prise 07 pôles)
- Eclairage intérieur par deux plafonniers.

4- Accessoires :

- ◆ Deux (02) butoirs arrières en caoutchouc.
- ◆ Deux (02) arrêts de porte.
- ◆ Deux (02) gardes boues arrières.
- ◆ Un (01) coffre à outils.
- ◆ Un (01) pare-chocs.
- ◆ Un (01) échelle rabattable.

5- Peinture :

Peinture standard en deux couches unicolores, couleur au choix.

6- Option:

Penderie à viande.