



الهيئة الوطنية للسيارات الصناعية  
entreprise nationale des vehicules industriels

SNVI spa

## K 120 BENNE à ORDURES MENAGERES



### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Longueur hors tout : .....6 115 mm

Largeur hors tout : .....2 420 mm

Porte à faux avant : .....1 221 mm

Empattement : .....3 300 mm

Volume : .....9 m<sup>3</sup>

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) : .....12 000 kg

## **DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT :**

Equipement destiné pour la collecte des déchets ménagers .  
Cet équipement est constitué de :

### **FAUX CHASSIS :**

Deux longerons en UTP entretoisés par des traverses , le faux châssis est complété par deux traverses supports paliers de vérins et un ensemble d'articulation arrière .  
L'ensemble est lié au châssis camion à l'aide d'étriers .

### **CAISSON :**

Le caisson est constitué :

D'un cadre réalisé avec deux longerons en UTP liés avec traverses et une traverse de poussée ainsi qu'un ensemble d'articulation arrière .

Un plateau en tôles lisses renforcé par des traverses liés au cadre par soudure .

Le plateau est complété par deux panneaux latéraux en tôles lisses renforcés par des profilés en UTP , un panneau avant avec protection de la cabine camion , et une porte arrière articulée permettant l'ouverture automatique de cette dernière lors du bennage . Le caisson est complété par :

Deux marches pieds arrières .

Deux supports pour pelle & balai .

Deux gardes boues avec bavettes .

### **HYDRAULIQUE**

L'équipement hydraulique est constitué de :

- Un réservoir hydraulique .
- Une pompe hydraulique .
- Un distributeur .
- Deux vérins .
- Une commande montée / descente .
- Un circuit hydraulique .
- Un circuit pneumatique .

### **ELECTRICITE :**

Tension 24 Volts , conforme au code de la route .

### **PEINTURE :**

Au choix du client