



SNVI spa

الؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية
entreprise nationale des vehicules industriels

K 66 (4x2) dépannage léger



DESCRIPTION :

Equipement destiné au transport de véhicules légers de 2500 Kg de PTC.

La manipulation est facilité par une plate forme pouvant glisser vers l'arrière afin de permettre de tirer ou déposer un véhicule.

Le treuil hydraulique réglable sur toute la largeur du véhicule permet d'accrocher et d'arrimer le véhicule sur la plate – forme.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Longueur hors tout.....	7 300 mm
Largeur hors tout.....	2 300 mm
Charge utile.....	2 500 Kg
PTC.....	6 600 Kg

* DESCRIPTIONS EQUIPEMENTS :

- Equipement conçu et destiné pour le dépannage des véhicules légers.
- Le plateau porteur est réalisé avec matériaux légers (aluminium) entreposé sur un faux châssis glissière du plateau porteur
- Le mouvement du coulissement de ce plateau est assuré par un vérin hydraulique centrale, facilitant la translation longitudinale de l'équipement pour une opération de dépannage.
- Fonctionnement est assuré par un circuit hydraulique, avec un distributeur à levier avec biper et bouton d'arrêt d'urgence, cet ensemble est monté à l'arrière de l'équipement.
- Le plateau porteur est équipé :
 - ✓ D'un treuil hydraulique avec câble longueur de 15 m, et crochet ainsi qu'un presseur de déverrouillage.
 - ✓ Deux cales avant fixes
 - ✓ Un projecteur orientable pour les travaux de nuit
- L'ensemble de l'équipement de dépannage est liés au châssis camion à l'aide de brides boulonnées.
- Un coffre à outils est monté dans l'empattement du véhicule coté droit pour le rangement des outils de travail

* ELECTRICITE :

- Tension 24 V conforme au code de la route.

* LOT DE BORD :

Il fourni en lot de bord :

- Une sangle avec deux œillets de longueur 750 mm.
- Deux sangles à cric avec crochet de longueur 2 000 mm.