

K66 fourgon frigorifique (4x2)



POIDS ET DIMENSIONS :

POIDS (kg)		DIMENSIONS DE LA CAISSE (mm)					
PTC	Charge utile	A	C	L	H	H1	Largeur caisse
6 600	2 000	3100	1660	4300	3080	2100	2182

CARROSSERIE :

1. FAUX – CHASSIS :

Composé de deux longerons en acier entretoisés par des traverses en tôle pliée. Il est fixé au châssis du Camion par des brides et des consoles.

2. CAISSE : composée de :

- **Plancher** :

Revêtement intérieur en tôle alu striée, contre plaqué protection marine ép. 20 mm, fixé sur l'ossature par boulons noyés dans le bois et recouvert sur sa partie extérieure d'une tôle ép. 2 mm.

- **Pavillon :**

En panneaux sandwichs ép. 40 mm avec isolation en mousse polyuréthane ; ossature en profilés recouverte de tôle ép. 2 mm et habillée intérieurement avec des tôles en aluminium.

- **Parois latérales et avant :**

En panneaux sandwichs ép. 35 mm, constitués de mousse polyuréthane et de tôles galvanisée ép. 1 mm de part et d'autre avec plis de rigidité. Ils sont habillés sur leurs faces intérieures par des tôles en aluminium.

- **Paroi arrière :**

Constituée d'un cadre en acier zingué et deux porte ép. 40 mm, avec revêtement extérieur en tôle galvanisée ép. 1 mm. mousse polyuréthane, et revêtement intérieur en tôles aluminium.

Chaque porte est munie de 03 charnière ,01 fermeture anti-rack, joints multi lèvres et arrêt de porte. Ouverture max. des portes 270°.

II- PLAQUE DE SIGNALISATION :

- Plaques de signalisation (autocollants) sur les faces latérales et arrières.

3. ACCESSOIRE :

- Une barre d'arrimage ;
- Une échelle simple à deux marches au niveau des portes d'accès ;
- Un pare -chocs arrière ;
- Une torche électrique ;
- Un extincteur ;
- Une cale.

4. PEITURE :

Peinture standard en deux couches unicolores

Caisse en jaune RAL 1032.

Faux châssis en noir RAL 9011