



الؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية
entreprise nationale des vehicules industriels

SNVI spa

Semi-remorque Citerne à Eau 24 000 L



Poids total en charge	32 000 kg
Volume utile	24 000 litres
Longueur hors tout	9 300 mm
Largeur hors tout	2 500 mm
Hauteur hors tout	3 500 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

1) Châssis :

Constitué de deux longerons rectilignes, à section en I, en acier doux, maintenus entre eux par des traverses en UTP. Sellette d'attelage démontable avec pivot normalisée 2''

2) Citerne :

- Citerne de forme elliptique, composée d'un seul compartiment à fond bombé, renforcé par des brises flots. Elle est réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 4 mm. L'accès à l'intérieur de la citerne est assuré par deux trous d'homme avec couvercles.
- Système de chargement et déchargement constitué d'une conduite DN 80 terminée à son extrémité par une vanne de déchargement à fermeture rapide, raccord symétrique et bouchon.

3) Béquilles :

Deux béquilles télescopiques renforcées à deux vitesses, commandées par manivelle d'un seul coté.

4) Train roulant :

Tandem d'essieux avec suspension mécanique et roues jumelées tubeless 31 5 /80 R22, 5 / 22,5x9, 00

5) Freinage :

- Freinage à commande pneumatique à deux conduites agissant sur toutes les roues ; réglage de la force de freinage en fonction de la charge assuré par un correcteur automatique.
- Frein de parcage manuel.

6) Eclairage et signalisation :

Installation électrique conforme au code de la route (tension 24 V, prise 07 pôles).

7) Accessoires :

- 02 gardes boue arrières
- 01 rampe d'arrosage
- 01 roue de secours
- 02 supports de roue de secours
- 01 jeu d'outils pour roues d'essieux
- 02 cales de freinage avec support
- 01 pare chocs
- Passerelle anti-dérapant fixée sur la citerne dans la zone de remplissage ; l'accès est assuré par une échelle fixe
- Deux (02) portes flexibles avec flexibles de longueur 5 mètres

8) Peinture :

- Revêtement intérieur en peinture EPOXAMIDE
- Revêtement extérieur standard en deux couches unicolores au choix.