



الؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية
entreprise nationale des vehicules industriels

SNVI spa

Semi-Remorque TANDEM Plateau bache 48 T



CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions (mm)

Longueur hors tout	12 490
Hauteur hors tout	4 200
Largeur hors tout	3 050

Poids (kg)

Poids total admissible	48 000
Poids à vide	13 200

1/ CARROSSERIE :

Constituée de :

- Un chassis composé de deux longerons rectilignes en acier, à section en I et maintenus entre eux par des traverses.
- Un plancher en tôle d'acier striée épaisseur 4 mm ; 10 ridelles latérales et une ridelle arrière rabattables et démontables. Les ridelles sont renforcées par des moulures horizontales et maintenus au cadre extérieur du chassis par ranchers démontables.
- Une paroi avant fixe avec renforcements extérieurs et un support de bache composé de rehausses et tubes.

2/ DISPOSITIF D'ATTELAGE :

- Un pivot d'attelage normalisé de 3''1/ 2 avec plaque glissante.

3/ DISPOSITIF DE DESATTELAGE :

- Deux béquilles télescopiques renforcées à deux vitesses, commandées par manivelle d'un seul coté.

4/ TRAIN ROULANT :

Boggie cantilever en tandem, composé des éléments suivant :

- **Essieu** : Avec levier de frein à réglage manuel ; capacité 32 t à 80 km / h
- **Suspension** : Type balancier ; capacité 32 t à 80 km / h
- **Roues** : 08 roues avec jantes en acier 10.00-20 et pneumatiques 14.00x20 PR 18

5/ FREINAGE :

- Freinage à commande pneumatique à deux conduites agissant sur toutes les roues ; la force de freinage est réglée automatiquement en fonction de la charge par un correcteur automatique.
- Frein de parcage à commande par manivelle et cable.

6/ ECLAIRAGE ET SIGNALISATION :

- Installation électrique (Tension 24 V, prise 07 poles) conforme au code de la route

7/ ACCESSOIRES :

- 02 garde-boue arrières.
- 01 roue de rechange.
- 01 support pour deux roues de secours.
- 01 jeu d'outils pour roues et essieux.
- 02 cales de freinage avec support.
- 01 réservoir d'eau.
- 01 coffre à outils.
- 01 bache.
- 01 pare-chocs

8/ PEINTURE :

Standard en deux couches ; couleur au choix