



الهيئة الوطنية للسيارات الصناعية  
entreprise nationale des véhicules industriels

SNVI spa

## Semi-Remorque Plateau Céréalière



### Poids (kg) :

Poids total en charge	45 000
Charge utile	35 000

<b>Capacité :</b> approx.	<b>50 m<sup>3</sup></b>
---------------------------	-------------------------

### Dimensions (mm) :

Longueur hors tout	13 000
Longueur utile	12 300
Largeur utile	2 400
Hauteur Hors tout	3 318

### Chassis :

- Constitué de deux longerons rectilignes en acier, à section en I, maintenus entre eux par des traverses en tôle d'acier pliée.
- Pivot d'attelage normalisé .

### ● Train roulant :

- Essieu tridem à suspension mécanique
- Roues jumelées 12.00x20.
- Freinage mécanique sur tambours, commande des machoires par arbres à came.

### ● Ridelles latérales et panneaux avant :

Constituées d'un cadre en profilé de tôle pliée, remplis par des toles nervurées et fixées par des boulons.

### ● Porte arrière :

Constituée d'un cadre en profilé de tôle pliée, équipée d'une trappe de vidage à commande manuelle.

### ● Equipement :

1. Freinage à deux lignes conforme au code de la route.
2. Frein de parcage à câble.
3. Electricité et signalisation conforme au code de la route.
4. Supports avant (béquilles) télescopiques à deux vitesses.
5. Roue de secours et porte roue de secours.
6. Arceaux démonrables et bache de forme, imperméable.

### ● Peinture :

Standard, en deux couches. Couleur au choix