



الؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية  
entreprise nationale des vehicules industriels

SNVI spa

## Semi remorque Cocotte à Ciment



### Dimensions (mm)

Longueur hors tout	9 400
Hauteur hors tout	3 860
Largeur hors tout	2 500

### Poids (kg)

Poids à vide de la citerne	6 700
Volume utile	26 m <sup>3</sup>

### 1) Chassis :

Constitué de deux longerons rectilignes en acier, maintenus entre eux par des traverses en UTP. Sellette d'attelage démontable avec pivot normalisée 2".

### 2) Train roulant :

- Tandem d'essieux avec suspension mécanique surbaissée et roues jumelées 10.00x20
- Freinage mécanique sur tambours ; commande des mâchoires par arbres avec came en S

### **3) Citerne :**

- Citerne autoportante réalisée en un seul compartiment en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur, composée d'une (01) virole centrale principale (renforcée par des profilés) et deux (02) cones de déchargement. L'accès à l'intérieur de la citerne est assuré par 02 trous d'homme avec couvercles étanches.
- Système de déchargement constitué de 02 conduites DN 100 terminées à leurs extrémités par 02 vannes papillon 4" à fermeture rapide, raccords symétriques et bouchons.
- Pression d'épreuve 3 bar

### **4) Equipement :**

- Groupe moto compresseur fixé sur la plate-forme avant du véhicule, composé d'un moteur thermique à démarrage électrique et d'un compresseur (pression de service 2 bars). Le groupe assure l'opération de dépotage. La sécurité est assurée par des soupapes de sécurité et des clapets anti-retour sur les conduites.
- Freinage à air comprimé à 2 lignes avec correcteur de freinage conforme au code de la route ;
- Frein de parking à câble ;
- Electricité et signalisation conforme au code de la route et aux normes en vigueur ;
- Support avant (béquille) télescopique à 2 vitesses commandé d'un seul côté ;
- Pare-chocs arrière suivant le code de la route équipé des triangles réfléchissants et feux de plaque ;
- Roue de secours avec support ;
- Une passerelle est fixée sur la citerne dans la zone de remplissage, l'accès est assuré par une échelle fixe ;
- Quatre (04) flexibles de longueur 4 mètres chacun dans le coffre de rangement arrière ;
- Coffre à outils.

### **5) Peinture :**

Standard en deux couches, couleurs au choix.